




Características técnicas:

Chips LED: Philips 3030 / Philips 5050
Temperatura color: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Regulación: Timer
Voltaje: 12V/24V adaptación automática, 10A/20A
Batería: Litio ternario
Panel solar celda: Policristalino
Horas de encendido: 12 horas / día nublado (por defecto)
Materiales: carcasa AL / disipador AL / lente PC
Protección (IP - IK): IP66 - IK09 / IK10
Método de control: Interruptor ON/OFF + regulación Timer + Sensor
Temp. de carga: - 10°C ~ + 55°C
Temp. de descarga: - 20°C ~ + 65°C
Temp. de almacenamiento*: 15°C ~ 25°C
Vida útil (L80B10) Ta 25°C / Garantía: 50.000 ~ 100.000 horas / 5 ~ 10 años
Certificaciones: **CE ROHS**


Modelo	Potencia	Chips Qty	Apertura	LM / W	Tamaño (mm)	Inst. Altura (m)
DST3-3540	40W	3S20P	Type I	>130	500 x 205 x 80	4 ~ 6
DST3-5060	60W	3S20P	Type II Type III Type IV	>150	500 x 205 x 80	6 ~ 8
DST3-6580	80W	3S32P	Type V 150°x75°	>150	600 x 265 x 100	8 ~ 10

Modelo	Panel solar		Batería
	Potencia	Tamaño (mm)	Capacidad
DST3-3540	35W/18V	460 x 515 x 30	115WH/11.1V
DST3-5060	55W/18V	625 x 515 x 30	173WH/11.1V
DST3-6580	65W/18V	780 x 515 x 30	231WH/11.1V


Distribuciones fotométricas:




TYPE I




TYPE II



TYPE III



TYPE IV



TYPE V

*Para evitar fallos en las baterías o la desprogramación del producto se ha de almacenar en lugares frescos y secos, además de revisar el estado de la carga de la batería (50%~70%) y realizar cargas a intervalos de 2 a 3 meses. "Nunca almacenar la batería vacía".