







Características técnicas

Chips LED:	Osram / Philips COB
Temperatura color:	2700K ~ 6500K
CRI:	>80 / >90 (Opcional)
Distribuciones fotométricas:	24° / 36°
Drivers:	LIFUD / BOKE
Regulación (Opcional):	0-10V / PWM / Timer / DALI / Otros
Rango voltaje entrada:	100-240V ~ 277V (según modelo de driver instalado)
Factor de potencia:	>0,9
Material:	PC / AL
Protección (IP):	IP44
Vida útil (L80B10) Ta 25°C:	35.000 ~ 100.000 horas
Garantía:	3 ~ 10 años
Certificaciones:	CE TUV ROHS

MODELO	POTENCIA	LM/W (COB)
RD10B-7W	7W	>85
RD10B-12W	12W	>85
RD10B-18W	18W	>85
RD10B-24W	24W	>85
RD10B-30W	30W	>85
RD10B-40W	40W	>85
RD10B-48W	48W	>85



Dimensiones



MODELO	Tamaño (mm)	Corte (mm)	Peso (KG)
RD10B-7W	Ø 62 x 59	Ø 55	0,31
RD10B-12W	Ø 85 x 64	Ø 75	0,33
RD10B-18W	Ø 105 x 72	Ø 95	0,33
RD10B-24W	Ø 130 x 73	Ø 115	0,35
RD10B-30W	Ø 170 x 80	Ø 145	0,41
RD10B-40W	Ø 195 x 85	Ø 170	0,43
RD10B-48W	Ø 235 x 95	Ø 200	0,48